

Typ	:	409000	Maximální hmotnost přívěsu	:	1500 kg
k použití pro	:	MITSUBISHI	Svislé zatížení na kulový čep	:	75 kg
		Outlander; 2003→	D-hodnota	:	8,7 kN

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Při montáži postupujte přesně dle nákresu v originální dokumentaci.
2. Pro povolené zatížení vozidla použijte doklady vozidla. U změn hmotnosti vozidla musíte nejvyšší povolené zatížení přepočítat dle D-hodnoty. Informace Vám podá prodejce automobilu. Všechny spoje utáhněte dle tabulky utahovacích momentů uvedené v originální dokumentaci.

POKYNY PRO UŽIVATELE:

- V úchytných bodech tažného zařízení musí být z karosérie vozidla odstraněny ochranné, antikorozní nátěry.
- Před vrtáním zajistěte, aby nedošlo k poškození elektrické instalace vozidla.
- Odstraňte všechny špony a vyvrtané otvory chraňte proti korozi.
- Používejte výhradně dodávaný spojovací materiál předepsané kvality.
- Po ujetí cca. 1000km zkontrolujte dotažení spojů.
- Kulový čep udržujte v čistotě a namažte tukem.
- Odstraňte plastické ucpávky z přivařených matek.
- Elektrická instalace musí odpovídat příslušným normám.
- Odbornou montáž zajišťují pověřené servisny dovozce Elsa import s.r.o. po celé České republice.
- **Přístup k rozebíratelným spojům odnímatelné spojovací koule ISO bude vždy proveden montážní dílnou se souhlasem majitele vozidla.**
- Veškeré informace najdete na <http://www.brink.cz>

Výrobek je shodný s typem schváleným MDaS ČR, číslo Osvědčení 1512.